



Technická špecifikácia Etesia HYDRO 124 DL/DN/DX

| | |
|--|--|
| Typové označenie | H124 D |
| Motor | Lombardini 1003 FOX, 3 valec, vodou chladený |
| Objem motora | 1 028 cm ³ |
| Menovitý výkon motora | 23 HP |
| Maximálny výkon motora | 25 HP |
| Hmotnosť DL /DN /DX | 815 /860 /895 kg |
| Pracovný záber | 124 cm |
| Výška kosenia | 44-140 mm |
| Počet žacích nožov | 2 ks |
| Prekrytie nožov | 5 cm |
| Objem zberného koša | 600 l |
| Prevedenie koša | Rúrkový rám potiahnutý tkaninou odolnou voči UV žiareniu |
| Ovládanie koša DL /DN /DX | Hydraulické ovládané z miesta obsluhy mechanické/elektrické /elektrické |
| Vyprázdňovanie koša | Na zem alebo do výšky 1,8 m |
| Žací systém | Rotačný špirálového tvaru |
| Zapínanie kosenia | Eelektromagnetická spojka |
| Skelet žacieho ústrojenstva | XENOY, špeciálna nárazu odolná zliatina plastu |
| Odnímateľné bočné kryty sekáča | Verzia DL nie |
| Ochrana nožov | Strižné skrutky |
| Systém zberu | Priamy odťah nelomený |
| Systém čistenia/uzatvorenia koša | Automatická čistiaca klapka |
| Palivo | Nafta |
| Pojazdová rýchlosť vpred/vzad | 16/14 km/h |
| Prevodovka | Hydrostatická |
| Pohon DL /DN /DX | Zadná náprava /zadná náprava /4 x 4 |
| Uzávierka diferenciálu DL /DN /DX | Nie (doplňková výbava) /áno / 4 x4 |
| Riadenie | Hydrostatické |
| Volant | Nastaviteľný |
| Predná náprava | Liatinová |
| Predné PTO DL /DN /DX | Nie (doplňková výbava) /áno /áno |
| Brzdenie | Dynamická brzda v prevodovke |
| Parkovacia brzda | Kotúčové na zadnej náprave |
| Bezpečnosť | Automatické vypnutie kosenia pri jazde vzad, sedačkový snímač, snímač koša Brzdový snímač, snímač pojazdu, snímač zapnutia sekáča |
| Pneumatiky predné /zadné | 16x6.50-8 /23x10.5-12 |
| Možnosť vydania TP+ŠPZ DL /DN /DX | Pri objednaní cestnej sady /áno /áno |
| Rozmery D x Š x V | 280x128x204 cm |



MADE IN FRANCE

