

# BEZSTAROSTNÉ, PROFESIONÁLNE KOSENIE, ZÁBER 80 CM, HYDROSTATICKÁ PREVODOVKA

Najjemnejšími detailami pre komfort a jednoduchosť obsluhy otvárajú kosačky BAHIA a HYDRO celkom nový pohľad na Vašu prácu, ako na bezstarostné kosenie.



## BAHIA

## HYDRO 80



BAHIA - MKHE/MHHE/MBHE



HYDRO 80 - MKHP



Ekologická kosačka na elektrický pohon Bahía M2E.



Široká škála príslušenstva - vlečka, postrekovač a podobne.



Kosačka Hydro 80 MKHPG na plynový pohon LPG.



Mulčovacia kosačka Bahía MKM.



**Pohodie**  
Hydrostatická prevodovka so zabudovaným tlmičom nárazu – úplná sloboda pohybu so skvelou manévrovateľnosťou. Zberací kôš s objemom 240 l, ktorý vyprázdnete pohodlne z miesta obsluhy. Zvuková signalizácia naplnenia zberacieho koša.



**Bezpečnosť**  
Elektromagnetická brzda zabrzdí rotáciu noža do 5 sekúnd. Celá rada bezpečnostných poistiek. Jednoduché nastavenie a rýchla kontrola pomocou testeru.



**Ovládateľnosť**  
Všetky ovládacie prvky sú umiestnené pohodlne v dosahu obsluhy kosačky. Veľmi malý polomer otáčania. Vynikajúca viditeľnosť 360°. Jednovalcové a dvojvalcové motory Briggs. Honda alebo Kawasaki.



**Účinnosť**  
Kryt kosiaceho zariadenia so zadným odtahom. Rychle čistenie kosiaceho zariadenia rýchloupínacou tryskou.



**Životnosť**  
Povrchovo upravený konštrukčný rám z 60 mm trubiek. Hydrostatická prevodovka s priamym náhonom na reťaze.

# BAHIA 2 - HYDRO 80 TECHNICKÉ ÚDAJE



Kosačka	Bahia 2						Hydro 80			
	TYP	MHHE	MBHE	MKHE	MKHEC	M2E	MKM	MKHP2	MKHPG2	MHHP
<b>MOTOR</b>										
Výrobca	Honda OHV	B&S QUANTUMINTEX	KAWASAKI OHV	KAWASAKI OHV			KAWASAKI FS 481	KAWASAKI OHV		HONDA GVX 530
Počet valcov	2	2	1			1			2	
Výkon /pri 3600 ot./min/	13 koní	15,5 koňa	15 koní	15 koní			16 koní	15 koní	15 koní	15,5 koní
Alternátor		12 V/20 A s regulátorom napätia				Batéria 48 V/115 A		12 V/20 A s regulátorom napätia		
Štartovanie					Elektronický tranzistor					
Palivo		Benzín / aj bezolovnatý/			Elektrika		Benzín	LPG	Benzín	
Štartér					Elektrický 12 V					
<b>PREVODOVKA</b>										
Skríňa s premostením		Hydrostatická			Elektrická		Hydrostatická			
Rýchlosť pojazdu					Plynulé zrýchlenie 0-9 km/hod. dopredu, dozadu 0-8 km/hod.					
<b>TRAKTOR</b>										
Rám		Zváraná trúbková konštrukcia								
Riadenie		Ozubené koleso - hrebeň riadenia								
Pneumatiky		Predné: 13 x 5 x 6 a zadné: 16 x 6,5 x 8								
Polomer otáčania		0,6 m								
Objem palivovej nádrže		12 l								
Brzdy		Zabudované v prevodovke + parkovacia brzda								
Hmotnosť		220 kg			198 kg		220 kg		240 kg	
<b>SEKACIE ZARIADENIE</b>										
Kryt sekacieho zariadenia		Oceľ								
Typ pripojenia		Plávajúca								
Počet nožov		1								
Záber sekacieho zariadenia		80 cm					85 cm		80 cm	
Výška kosenia		Nastaviteľná pákou z miesta obsluhy do 5 polôh, od 44 do 102 mm								
Zapínanie kosenia		Elektromagnetickou spojkou								
<b>ZBERACIE ZARIADENIE</b>										
Zberací kôš		Za traktorom								
Objem koša		240 l								
Konštrukcia koša		Trúbková konštrukcia								
Vysýpanie koša		Kladkový prenos z miesta obsluhy								
<b>BEZPEČNOSŤ</b>										
Bezpečnostné spínače		Áno								
Brzda nožov		Elektromagnetická spojka so zabudovanou brzdou								
Spínač naplnenia koša		Zvukový								