



EFEKTÍVNOSŤ PRÁCE, AKÁ TU EŠTE NEBOLA

Nezrovnateľný pracovný výkon, dieselový motor, vysýpanie koša do výšky 1,9 m, pohon 4x4, kardanový náhon noža, dokonalý záber pokosenej trávy bez možnosti upchávania a široká rada prídavných zariadení – to sú profesionálne kosačky ETESIA H 124D.



HYDRO 124

DX - DS - DN



H 124 DX
4 X 4



H 124 DS



Originalita sekacieho zariadenia s viacnásobnou ochranou dvoch proti sebe rotujúcich nožov umožňuje prácu aj v ťažkých podmienkach.



Komfort obsluhy je zabezpečený možnosťou nastavenia polohy riadenia i sedenia. Citlivé ovládače založené na princípe vysoko výkonného hydromotora zabezpečujú automatické radenie rýchlosti dopredu aj dozadu. Ovládanie mnohých prídavných zariadení priamo z miesta obsluhy. Pries- tranná a pohodlná kabína.



Záber 1,24 m pri pracovnej rýchlosti 18 km/Hod. Zaručuje neuveriteľne rýchle pribúdanie pokosenej a do čista vyzbieranej plochy.



Objem zberacieho koša 600 l a možnosť vysýpania priamo na prístavenný kontajner, či vlečku (do výšky 1,90 m) šetrí čas i peniaze.



Čelný ramenný, hydraulicky ovládaný vertikutátor. Prerezanie, prevzdušnenie a prečistenie trávniká.



Možnosť výmeny za mulčovací systém s 3 nožmi a záberom 144 cm.



Dieselový motor Lombardini FOCS 1003 s výkonom 25 koní.

ETESIA - konkrétny dôkaz v m²

HYDRO 124

TECHNICKÉ ÚDAJE



KOSAČKA	HYDRO 124 DX	HYDRO 124 DN	HYDRO 124 DS
MOTOR	LOMBARDINI FOCS 1003 DIESEL		
Počet valcov	3 valec, vodou chladený		
Objem valcov	1028 cm ³		
Výkon	25 koní pri 3600 ot./min.		
Elektroinštalácia	12 V/30 A s regulátorom / Batéria 12 V/60 A		
Štartovanie	Elektronické		
Palivo	Diesel alebo petrolej		
Štartér	Elektrický 12 V		
Objem náplne	Olejová skriňa 2,4 l vrátane filtra		
PREVODOVKA	Hydrostatická		
Skriňa s premostením	Hydrostatická		
Rýchlosť pojazdu	Plynulé zrýchlenie 0-18 km/hod. dopredu, dozadu 0-10 km/hod.		
Pojazd	4 x samostatný hydromotor	2 x samostatný hydromotor na zadných kolesách	
Uzávierka diferenciálu	Hydraulická		
Objem náplne	Olejová nádrž 33 l		
TRAKTOR	Zvarený trubkový rám		
Rám	Zvarený trubkový rám		
Riadenie	Servoriadenie (hydraulické)		
Pneumatiky	Predné: 16x7,5-8 (tlak 1,2 bar) / Zadné: 23x10,5-12 (tlak 1,2 bar)		
Objem náplne	Diesel 19 l		
Polomer otáčania	0,8 m		
Pracovný výkon	Približne 10 000 m ² /hod. (podľa podmienok kosenia)		
Pracovný výkon na 1 plnú nádrž	Približne 10 hod.		
Brzdy	Zabudované v prevodovke		
Hmotnosť	850 kg	808 kg	725 kg
SEKACIE ZARIADENIE	Dve nárazuvzdorné protismerné špirály s priemernou hrúbkou 10 mm		
Kryt sekacieho zariadenia	Dve nárazuvzdorné protismerné špirály s priemernou hrúbkou 10 mm		
Typ pripojenia	4 vysokopevnostné čapy		
Počet nožov	2 nože o dĺžke 65 cm - Symetrické - Prekrytie 6 cm		
Smer rotácie nožov	Protismerný		
Ochrana nožov proti nárazu	Pomocou 2 strižných skrutiek		
Záber sekacieho zariadenia	124 cm		
Výška kosenia	Nastaviteľná elektr. z miesta obsluhy do 6 polôh, od 44 do 140 mm		
Zapínanie kosenia	Elektromagnetickou spojkou so zabudovanou brzdou		
Odťah pokosenej trávy	Priamy, priestraný odťahový kanál v zadnej časti sekacieho zariadenia		
ZBERACIE ZARIADENIE	Trubková konštrukcia, plast. sito anti - UV		
Zberací kôš	Trubková konštrukcia, plast. sito anti - UV		
Objem koša	600 l		
Ochrana proti skalpovaniu tráv.	Vodiace valce vpredu a vzadu		
VYSYPÁVANIE	Ovládačom hydraul. čerpadla		
Vysypávanie koša	Ovládačom hydraul. čerpadla		
Výška zdvihu zber. koša	od 0 do 1,9 m výšky	od 0 do 1,9 m výšky	na zemi
BEZPEČNOSŤ	Bezpečnostný kontakt na sedadle		
	Bezpečnostné kontakty spínané košom		
	Bezpečnostné kontakty spínané krytom nožov		
VÝBAVA A PRISLUŠENSTVO	Terénne kolesá / Postrekovač / Vertikutátor / Fukár / Kartáč		
	Vlečka / Posýpač / Kabína / Radlica na sneh / Snehové reťaze		